


**AKUSV-350 Bilgilendirme / Information**

- Çalışma Kuvveti / Working Force : (300.000 Baskı/Stroke) 404,7kN(41,3tonf)
- Sürücü Geniřlięi / Slider Width : 350 mm
- Çalışma Açısı / Work Angle : 0° - 75°
- Sipariř Örneęi / Order Example : AKUSV-350-35

**Kam Diyagramı / Cam Diagram**



**Sipariř Örneęi / Order Example**


Kam Kodu Cam Code	Sürücü Geniřlięi Slider Width (mm)	Çalışma Açısı Work Angle (°)	Opsiyon Kodu / Option Code			
	(G)	(A)	---	---	---	---
AKUSV	- 350	- 05				

**AKUSV-350 Teknik Bilgiler / Technical Informations**

Çalışma Yüzeyi/Mounting Surface		Çalışma Açısı Work Angle (°)	Kam Kuruřu/Cam Travel Stroke (mm)	Çalışma Kuvveti Working Force	Yay Kuvveti Spring Force	Gazlı Yay Kuvveti Gas Spring Force
(G)	(Gh)					
350	155	00	38,6	300.000 Baskı/Stroke 404,7 kN (41,3 tonf)		31409 N (3205 kgf)
350	155	05	42,6			31409 N (3205 kgf)
350	155	10	46,7			31409 N (3205 kgf)
350	155	15	50,9			31409 N (3205 kgf)
350	155	20	55,3			31409 N (3205 kgf)
350	155	25	60,0			31409 N (3205 kgf)
350	155	30	65,1			31409 N (3205 kgf)
350	155	35	70,8			31409 N (3205 kgf)
350	155	40	77,1			31409 N (3205 kgf)
350	155	45	84,5			31409 N (3205 kgf)
350	155	50	93,3			31409 N (3205 kgf)
350	155	55	87,2			31409 N (3205 kgf)
350	155	60	90,0			31409 N (3205 kgf)
350	155	65	94,6			31409 N (3205 kgf)
350	155	70	87,7			31409 N (3205 kgf)
350	155	75	96,6			31409 N (3205 kgf)



Kam Kodu Cam Kode	Açı Angle (A)	Ölçüler / Dimensions (mm)							
		S	P <sub>s</sub>	S <sub>s</sub>	B	C	D	H	J
AKUSV-350	00	38,6	46,0	60	235,00	160	290,00	390	340
AKUSV-350	05	42,6	46,1	60	254,68	155	279,98	390	340
AKUSV-350	10	46,7	46,7	60	274,52	140	270,33	390	340
AKUSV-350	15	50,9	47,6	60	293,60	115	261,24	390	340
AKUSV-350	20	55,3	48,9	60	312,92	110	252,79	410	360
AKUSV-350	25	60,0	50,7	60	331,53	90	245,04	410	360
AKUSV-350	30	65,1	53,1	60	348,50	70	238,06	410	360
AKUSV-350	35	70,8	56,1	60	365,89	50	221,88	410	360
AKUSV-350	40	77,1	60,0	60	380,78	30	206,57	410	360
AKUSV-350	45	84,5	65,0	60	395,25	10	192,16	410	360
AKUSV-350	50	93,3	71,5	60	407,37	-10	173,68	410	360
AKUSV-350	55	87,2	71,4	50	418,61	-20	160,31	410	360
AKUSV-350	60	90,0	77,9	45	427,76	-35	139,33	410	360
AKUSV-350	65	94,6	85,8	40	438,83	-40	119,69	410	360
AKUSV-350	70	87,7	82,4	30	444,78	-50	100,47	410	360
AKUSV-350	75	96,6	93,3	25	449,55	-55	79,79	410	360

 <b>Kod / Code</b>	<b>(G)</b>	<b>(A)</b>
AKUSV	350	50